



10 jaar garantie op de compressor



Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aanvragen van 1 kilometer met 1 binnenste.



Ingebouwde Wi-Fi

Dankzij LG's Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart ThinQ app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

*Zie niet op de Aircool Gallery.

Plasmaster™ Ionizer^{PLUS}

Plasmaster Ionizer⁺ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

*Zie alleen op de Prestige, Aircool en DUAL.

Eenvoudige spraakbesturing, tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google Assistant, Alexa, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je nu je LG airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen nog nodig hebt.


DUALCOOL ThinQ™

LG Business Solutions



Multi Split System

Voor elke toepassing een geschikt systeem



lgklimaat.nl

LG Business Solutions

Verwijze desbesoefende mediateurkwalificatie behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder voorankondiging. © LG Electronics. Druk- en zetfouten voortbouwen.

Multi Split Line-up



Standard Plus DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
PM05SP NSJ	1.5	1.6	837* 308* 189
PM07SP NSJ	2.2	2.5	837* 308* 189
PC09SQ NSJ	2.6	2.9	837* 308* 189
PC12SQ NSJ	3.5	3.9	837* 308* 189
PM15SP NSJ	4.0	5.0	837* 308* 189
PC18SQ NSK	5.3	5.6	998* 345* 210
PC24SQ NSK	6.7	7.0	998* 345* 210



Air Purification DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
AP09RTNSJ	2.5	3.3	857* 318* 189
AP12RTNSJ	3.5	4.0	857* 318* 189



Deluxe DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
DM07RP NSJ	2.2	2.3	837* 308* 189
DC09RQ NSJ	2.6	2.9	837* 308* 189
DC12RQ NSJ	3.5	3.9	837* 308* 189
DC18RQ NSK	5.3	5.8	998* 345* 210
DC24RQ NSK	6.7	7.0	998* 345* 210



ARTCOOL Mirror DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
AM07BP NSJ	2.1	2.3	837* 308* 192
AC09BQ NSJ	2.5	3.2	837* 308* 192
AC12BQ NSJ	3.5	3.8	837* 308* 192
AC18BQ NSK	5.0	5.8	998* 345* 212
AC24BQ NSK	6.6	7.5	998* 345* 212



ARTCOOL Silver DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
AC09SQ NSJ	2.5	3.2	837* 308* 192
AC12SQ NSJ	3.5	3.8	837* 308* 192
AC18SQ NSK	5.0	5.8	998* 345* 212



ARTCOOL Gallery DUAL Inverter



WiFi
Google Assistant

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MA09R NF1	2.6	2.9	600* 600* 145
MA12R NF1	3.5	3.3	600* 600* 145



4-wegcassette



1-weg cassette



Kanaalunit laag statische druk



Kanaalunit midden / hoog statische druk



Multi F Buitenunit
Voeding 230V + N



Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MT06R NRO	1.5	1.6	570* 214* 570
MT08R NRO	2.2	2.3	570* 214* 570
CT09F NRO	2.6	2.9	570* 214* 570
CT12F NRO	3.5	3.9	570* 214* 570
CT18F N00	5.3	5.8	570* 256* 570
CT24F N80	6.7	7.5	840* 204* 840

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
MT09R NU1	2.6	2.9	860* 132* 450
MT11R NU1	3.5	3.9	860* 132* 450

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
CL09F N50	2.6	2.9	900* 190* 460
CL12F N50	3.5	3.9	900* 190* 460
CL18F N60	5.3	5.8	1100* 190* 460
CL24F N30	7.0	7.7	1100* 190* 700

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	L x H x D in mm
CM18F N10	5.3	5.8	900* 270* 900
CM24F N10	7.0	7.7	900* 270* 900

Type	Koelvermogen in kW	Verwarmings vermogen in kW	Max. aantal units	Seizoensefficiëntie	L x H x D in mm
MU2R15 ULO	4.1	4.7	2	A+++ / A+	770* 545* 288
MU2R17 ULO	4.69	5.27	2	A++ / A+	770* 545* 288
MU3R19 U21	5.3	6.3	3	A+++ / A+	870* 650* 330
MU3R21 U21	6.2	7.0	3	A+++ / A+	870* 650* 330
MU4R25 U21	7.0	8.1	4	A++ / A+	870* 650* 330
MU4R27 U40	8.0	9.08	4	A+++ / A+	950* 834* 330
MU5R30 U40	8.8	10.0	5	A+++ / A+	950* 834* 330

